

# KDS-RGA M20 BK

28771.4



Thread and locking adapter, Material: Polyamide PA 6.6, glass-fibre reinforced, Colour: Black

---

## Comercial

---

### General

---

Color: Black

Descripción del producto: Cable Entry

GTIN (EAN): 4044211234515

Número del arancel aduanero: 39259020

País de origen: DE

Peso por pieza (embalaje incluido): 8g

Peso por pieza (sin embalaje): 7.2g

Unidad de envasado: 5

Unidad de medida: PC

Unidad de peso: G

---

## Técnico

---

### Dimensions

---

Altura: 22.1mm

Altura de instalación: 14.9mm

Anchura: 38mm

Longitud: 38mm

Longitud del recorte de pared: 20.3mm

Recorte de pared ancho: 20.3mm

### Further technical data

---

Clase de protección: IP66

Espesor de chapa máx.: 7mm

Forma del recorte en la pared: round

Par de apriete de la contratuerca: 3Nm

Tipo NEMA: 1, 12, 4x (indoor use only)

Tipo de cables: with plug

Tipo de montaje: Screws

### Materials

---

Clase de inflamabilidad UL 94: V-0

Material: Polyamide 6.6

Reforzado con fibra de vidrio: ✓

Sin halógenos: ✓

Sin silicona: ✓

Temperatura de trabajo máx.: 120°C

Temperatura de trabajo mín.: -40°C

## Aprobaciones

---

### cUL Recognized

---

Norma de ensayo cUL: C22.2 No. 14-18

Número de expediente cUL: E489821

Reconocido cUL: 1

### UL Recognized

---

Clasificación UL: 1, 12, 4x (indoor use only)

Norma de ensayo UL: UL 508A

---

Número de expediente UL: E489821

Reconocido por UL: 1

---

## Medio ambiente

---

### Environmental Product Compliance

---

Conforme a REACH: Yes

Cumple la directiva RoHS: Yes

EU-POP Konform: Yes

Fecha de referencia REACH: 2026-02-04

Nota sobre la sustancia candidata REACH: No

PROP 65 Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

---

## Accesorios

---

### Separable locknut

---



**S/M 20x1,5 GR**

4142.2

---