

KES-E-R

Okrągłe przepusty kablowe
dla kabli i przewodów bez wtyczek

*Round Cable Entries
for cables without connectors*

IP54

KES-E-R

Okrągłe przepusty kablowe dla kabli i przewodów bez wtyczek

Round cable entries for cables without connectors

Wiele przewodów na małej przestrzeni | Lots of cables in a very small space

Za pomocą systemu przepustów kablowych KES-E-R możliwe jest wprowadzenie wielu przewodów o średnicach od 1,0 mm do 22,5 mm. Przepusty kablowe o charakterystycznym dwunastokątnym kształcie montuje się w otworze bez użycia narzędzi. Aby wprowadzić przewód, przekłuwa się śrubokrętem odpowiednią membranę i przeciska się odpowiedni przewód. Materiał TPE membrany zapewnia duże uszczelnienie.


The KES-E-R cable entry system can accommodate a wide range of cables with diameters from 1.0 mm to 22.5 mm in the tightest of spaces. The cable entry system, with its distinctive 12-sided design, is inserted into the cable gland without the use of tools. To insert the cable, the membrane is pierced and the cable is simply pushed through. The TPE material ensures the sealing.



Zalety | Benefits



Dwunastokątny, higieniczny kształt (bez wnęk na brud)
Dodecagonal hygienic design



Wysoka gęstość przewodów
High packing density



Przebitą membranę można zamknąć zaślepką
Punctured diaphragm membrane can be closed by the use of a blind plug



Beznarzędziowy montaż w metrycznym otworze
Easy insertion into the metric wall cut-out without tools





Łatwe pozycjonowanie dzięki zaznaczonym punktom środkowym
High precision with simple placement thanks to marked centring points

Tutaj znajdziesz całe portfolio systemu KES, także w wersji prostokątnej oraz zgodnej z wymaganiami FDA

Here you will find the entire KES portfolio also in square & FDA-compliant form.





Poproś o
bezpłatną próbkę!
Free sample!



Cechy | Features

- Materiał: TPE | *Material: TPE, halogen-free, silicone-free*
- Palność: UL 94 V-0 | *Flammability: UL 94 V-0*
- Zakres temperatury: -40 °C do +90 °C (statyczne) | *Temperature range: -40 °C to +90 °C (static)*
- Bez halogenu, bez silikonu | *Wall thickness A: 1.5 – 2.5 mm and B: 2.5 – 4.0 mm*
- Stopień ochrony IP54 | *Protection class: IP54*

32 Warianty | Variants

IP54

RoHS
compliant

Made in
Germany



Grubość ściany Wall strength	1,5 – 2,5 mm	Grubość ściany Wall strength	2,5 – 4,0 mm	Liczba przewodów x średnica przewodu mm Number of cables x cable diameter mm
Nr katalogowy Cat. no.	Typ A Type A	Nr katalogowy Cat. no.	Typ B Type B	
28820.6	KES-E-R 20/4 A GR	28850.6	KES-E-R 20/4 B GR	4 x 1,0 – 5,2
28821.6	KES-E-R 20/5 A GR	28851.6	KES-E-R 20/5 B GR	2 x 1,0 – 3,6 2 x 1,0 – 4,6 1 x 1,0 – 10,6
28822.6	KES-E-R 20/9 A GR	28852.6	KES-E-R 20/9 B GR	4 x 1,0 – 3,6 5 x 1,0 – 4,6
28823.6	KES-E-R 25/4 A GR	28853.6	KES-E-R 25/4 B GR	4 x 1,0 – 8,0
28824.6	KES-E-R 25/6 A GR	28854.6	KES-E-R 25/6 B GR	4 x 1,0 – 5,2 2 x 1,0 – 9,4
28825.6	KES-E-R 32/10 A GR	28855.6	KES-E-R 32/10 B GR	6 x 1,0 – 5,2 2 x 1,0 – 6,4 2 x 1,0 – 9,4
28826.6	KES-E-R 40/9 A GR	28856.6	KES-E-R 40/9 B GR	8 x 1,0 – 9,5 1 x 1,0 – 11,3
28827.6	KES-E-R 40/16 A GR	28857.6	KES-E-R 40/16 B GR	2 x 1,0 – 5,3 10 x 1,0 – 6,3 2 x 1,0 – 9,5 2 x 1,0 – 11,3
28828.6	KES-E-R 40/17 A GR	28858.6	KES-E-R 40/17 B GR	1 x 1,0 – 4,0 16 x 1,0 – 7,2
28829.6	KES-E-R 50/9 A GR	28859.6	KES-E-R 50/9 B GR	5 x 1,0 – 7,0 4 x 1,0 – 18,0
28830.6	KES-E-R 50/11 A GR	28860.6	KES-E-R 50/11 B GR	7 x 1,0 – 7,2 3 x 1,0 – 11,2 1 x 1,0 – 22,5
28831.6	KES-E-R 50/12 A GR	28861.6	KES-E-R 50/12 B GR	10 x 1,0 – 9,2 2 x 1,0 – 11,2
28832.6	KES-E-R 50/16 A GR	28862.6	KES-E-R 50/16 B GR	4 x 1,0 – 5,3 5 x 1,0 – 6,3 3 x 1,0 – 9,5 4 x 1,0 – 11,3
28833.6	KES-E-R 50/18 A GR	28863.6	KES-E-R 50/18 B GR	2 x 1,0 – 4,0 2 x 1,0 – 6,0 4 x 1,0 – 7,2 5 x 1,0 – 9,4 5 x 1,0 – 12,0
28834.6	KES-E-R 50/20 A GR	28864.6	KES-E-R 50/20 B GR	16 x 1,0 – 6,3 4 x 1,0 – 9,3
28835.6	KES-E-R 50/35 A GR	28865.6	KES-E-R 50/35 B GR	2,5 – 4,0

The heart of every smart connection

Innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania kablami | *Innovative Cable Management Solutions*

Systemy przepustów kablowych KDS

do konfekcjonowanych i niekonfekcjonowanych przewodów oraz węży

System przepustów kablowych KDS został opracowany ze szczególnym naciskiem na szczelność, łatwość obsługi, uniwersalność i elastyczność. Oferuje różne rodzaje ramek, przegród i elementów uszczelniających, aby spełnić wszystkie wymagania klientów. Sam decydujesz, w zależności od swoich potrzeb, między różnymi kształtami i opcjami przepustów. Wspólne elementy uszczelniające ułatwiają zarządzanie magazynem.

*KDS cable entry systems
for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses*

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, handling, modularity, variability and flexibility. It offers various frame geometries, inlay sizes and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on your requirements, between different shapes and feed-through options. The common parts principle simplifies your stock-keeping.



www.conta-clip.com/en/kds



www.conta-clip.com/en/kes

System przepustów kablowych KES

do niekonfekcjonowanych przewodów i węży

Systemy przepustów kablowych KES stanowią ważną alternatywę dla tradycyjnych dławnic kablowych. Pozwalają one na szybki, bez użycia narzędzi i niezawodny montaż nie zmontowanych przewodów i węży pneumatycznych w szafach rozdzielczych lub obudowach. Różne warianty, takie jak okrągłe, kwadratowe lub zgodne z normą FDA kształty, umożliwiają instalację do 35 przewodów, co zwiększa efektywność montażu.

*KES cable entry systems
for non-assembled cables and hoses*

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They enable quick, tool-free and reliable installation of non-assembled cables and pneumatic hoses in control cabinets or enclosures. Different variants, such as round, square or FDA-compliant versions, with a high packing density of up to 32 cables per plate increase efficiency during installation.


Zaciski do połączeń ekranowanych SAB

Rozwiązania dla ekranowania

Zaciski do połączeń ekranowanych SAB dla rozwiązań na szynach DIN, szynach zbiorczych lub montażu bezpośredniego są jednym z najwięcej na rynku i oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji.

*SAB shielding clamps & accessories
Shielding solutions*

CONTA-CLIP's range of shielding clamps for DIN rail, busbar or direct mounting applications is one of the largest on the market.



www.conta-clip.com/en/sab

Inteligentne rozwiązania zarządzania kablami są dostępne tutaj:
Intelligent Cable Management-Solutions are available here:



PL | EN 06|24
Wszystkie prawa zastrzeżone. Nr katalog. 98250.3
All rights reserved. Cat. no. 98250.3
www.conta-clip.com