



FBK 10C

15272.2



Übergabemodul für Flachbandkabel, Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder,
Montageart: TS 35, Polzahl: 10

Kaufmännische Daten

Allgemein

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 47,3g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 63,28g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: NL

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Übergabemodul

Verpackungseinheit: 1

Zolltarifnummer: 85369010

Technische Daten

Maße

Breite: 47mm

Höhe TS 35/7,5: 61mm

Länge: 47mm

Nenndaten

Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 7mm

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anzahl der Anschlüsse: 1

Anzugsdrehmoment: 0,6Nm

Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.: 4mm²

Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 2,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 2,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,2mm²

Polzahl: 10

Weitere technische Daten

Montageart: TS 35

Prüfspannung: 0,67kV

Steckverbinder Typ: Flachband nach EN 60603-13

Eingangsdaten

Betriebsspannung AC/DC max.: 125V

Strombelastbarkeit je Kanal max.: 1A

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 50°C

Arbeitstemperatur min.: -20°C

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE Richtlinien und Normen: Low-Voltage Directive 2014/35/EU, in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Directive 2014/30/EC, in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

DIN: DIN VDE 0110 / EN 50178

UKCA Richtlinien und Normen: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101), in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1

EMC Regulations 2016 (S.I. 2016/1091), in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

Umwelt

Environmental Product Compliance

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 27.06.2024

RoHS Konform: Yes
