RM-SR/1S/24V DC/AC

5406.2





Kompaktes Relaismodul, Schraubanschluss, 1 Schließer, eingelötet, Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Kaufmännische Daten

Allgemein

GTIN (EAN): 4044211067854
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 25g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 29,5g
Gewichtseinheit: G
Herkunftsland: NL
Mengeneinheit: ST
Produktbeschreibung: Relaismodul
Verpackungseinheit: 10
Zolltarifnummer: 85364900

Technische Daten

Maße

Breite: 11,2mm

Höhe: 55mm

Länge: 77mm

Nenndaten

Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Abisolierlänge: 7mm

Anschlussprinzip: Schraubanschluss

Anzugsdrehmoment: 0,6Nm

Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) max.: 4mm²

Leiterquerschnitt eindrähtig (starr) min.: 0,08mm²

Leiterquerschnitt flexibel max.: 2,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel min.: 0,2mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.: 2,5mm²

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.: 0,2mm²

Weitere technische Daten

Ansprech-/Rückfallzeit: 9 / 7ms

Isolationsspannung Spule / Kontakt: 4kV

Schutzklasse: IP20

Statusanzeige rot: ✓

Eingangsdaten

Anzahl der Kanäle: 1

Eingangsspannung: 24 VAC/DC

Leistungsaufnahme: 0,6W

Ausgangsdaten

Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.: 6 / 8A

Elektrische Lebensdauer (AC1): 1,5x10?

Kontaktkonfiguration: 1 Schließer

Mechanische Lebensdauer: 10x10?

Schaltleistung max.: 2000VA

Schaltspannung / Schaltspannung max.: 250 / 250VAC

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 55°C

Arbeitstemperatur min.: -20°C

Kontaktwerkstoff: AgNi 90/10

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE Richtlinien und Normen: Low-Voltage Directive 2014/35/EU, in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1
EMC Directive 2014/30/EC, in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

CE konform: ✓

DIN: DIN VDE 0110 / EN 50178

UKCA Richtlinien und Normen: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/1101), in compliance with EN 61010-1 and EN 62477-1
EMC Regulations 2016 (S.I. 2016/1091), in compliance with EN 55011 and EN 61326-1

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes