STL 130/14/5,00-V BK

11447.4





Stiftleiste, Polzahl: 14, Breite: 70 mm, Farbe: Schwarz

Kaufmännische Daten

Allgemein

Art der Banderolierung: Ohne
Farbe: Schwarz
GTIN (EAN): 4044211021535
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 2,29g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 3,19g
Gewichtseinheit: G
Herkunftsland: TN
Mengeneinheit: ST
Steckverbinderausführung: Fixierter Steckverbinder
Verpackungsart: Karton
Verpackungseinheit: 50
Zolltarifnummer: 85366930

Technische Daten

Maße

Bohrlochdurchmesser: 1,5mm

Breite: 70mm

Breite links: 2,5mm

Breite rechts: 2,5mm

Durchmesser des Anschlusspins: 1,3mm

Höhe: 9mm

Länge: 2,8mm

Länge des Pins: 3,5mm

Rastermaß: 5mm

Nenndaten

Bemessungsspannung: 250V

Bemessungsstoßspannung: 4kV

Bemessungsstrom: 7A

Verschmutzungsgrad: 3

Überspannungskategorie: III

Anschlussdaten

Anzahl der Steckkontaktreihen: 1

Polzahl: 14

Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben)

Weitere technische Daten

Empfohlene Wellenlötdauer max.: 4Sek.

Empfohlene Wellenlötdauer min.: 3Sek.

Empfohlene Wellenlöttemperatur: 265°C

GWFI Nachglühzeit: 30Sek.

GWIT Einwirkzeit: 5Sek.

Glühdrahtentflammbarkeitsindex GWFI: GWFI 850

Glühdrahtentzündungstemperatur GWIT: GWIT 775°C

Isolationswiderstand: 1*10^13Ohm x cm

Kriechstromfestigkeit: CTI 600

Lagertemperatur max.: 105°C

Lagertemperatur min.: -40°C

Steckzyklen gem. Norm: 100

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.: 105°C
Arbeitstemperatur min.: -30°C
Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Isoliergehäuse: Polyamid 6.6
Kontaktstift: Messing

Zulassungen

cUL Zulassung

cUL Leitermaterial: Cu
cUL Prüfnorm: CSA 22.2 No.158
cUL Recognized: 1
cUL Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V
cUL Usegroup B: Bemessungsstrom: 10A
cUL Usegroup C: Bemessungsspannung: 150V
cUL Usegroup C: Bemessungsstrom: 10A
cUL Usegroup D: Bemessungsspannung: 300V
cUL Usegroup D: Bemessungsstrom: 10A

UL Zulassung

UL Fabrikverdrahtung: ✓
UL Leitermaterial: Cu
UL Prüfnorm: UL 1059
UL Recognized: 1
UL Usegroup B: Bemessungsspannung: 300V
UL Usegroup B: Bemessungsstrom: 10A
UL Usegroup C: Bemessungsspannung: 150V
UL Usegroup C: Bemessungsstrom: 10A
UL Usegroup D: Bemessungsspannung: 300V
UL Usegroup D: Bemessungsstrom: 10A

VDE Zulassung

VDE Bemessungsspannung: 250V
VDE Bemessungsstoßspannung: 4kV
VDE Bemessungsstrom: 7A
VDE Prüfnorm: DIN EN 61984
VDE Verschmutzungsgrad: 3

VDE Zulassung erteilt: ✓

VDE Überspannungskategorie: III

Umwelt

Environmental Product Compliance

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes